

# ONDERVLOER

VOOR LAMINAAT EN PARKET

## BLACK-LINE SILENT+

Kwaliteit	<b>Black-Line Silent+</b>
Materiaal	<b>PE foam/ folie</b>
Materiaaldikte (mm)	<b>3</b>
Afmeting (cm)	<b>1000 x 100</b>
Pak/rol inhoud	<b>10 m<sup>2</sup></b>

De Black-Line Silent+ is een unieke ondervloer die een het contactgeluid verbeterd met 18dB  $\Delta$ Lw, maar ook het loopgeluid met 18% verbeterd. De PE-folie zorgt voor bescherming tegen vocht van onderuit.



### GELUID

Contactgeluidverbetering $\Delta$ L <sub>in</sub>	met laminaat	<b>8 dB</b>
Contactgeluidverbetering $\Delta$ L <sub>w</sub> IS	met laminaat	<b>18 dB</b>
Reflectie(loop)geluid (RWS)		<b>-18 %</b>



### THERMISCHE WAARDE

Geschikt voor vloerverwarming met: laminaat / klik PVC	<b>Ja / Ja</b>
Geschikt voor vloerkoeling met: laminaat / klik PVC	<b>Nee / Nee</b>
Warmte doorlaatweerstand (R m <sup>2</sup> K/W)	<b>0,07</b>



### BELASTING

Bescherming tegen oneffenheden (PC) $\geq 0,5$ mm	<b>1 mm</b>
Kortstondige belasting (CS) $\geq 10$ kPa	<b><math>\geq 10</math> kPa</b>
Statische belasting (CC) $\geq 2$ kPa	<b><math>\geq 2</math> kPa</b>
Dynamische belasting (DL) cycles $\geq 10 \times 1000$	<b><math>\geq 10.000</math></b>



### VOCHT

Waterdamp blokkade (SD) $\geq 75$ m	<b>&gt; 75m</b>
-------------------------------------	-----------------

### ADVIES

De Black-Line met de foliezijde naar beneden plaatsen op een schone vloer. De tweede rij over de folieflap heen plaatsen en de tapestrip verwijderen, daarna aandrukken.

ALLES VOOR JE VLOER!

**CC**  
**PRO**

Artikelnummer  
**4903112019**



8 717003 242437 >

Scan deze **QR**  
voor meer info.

